

VERWERKINGSINSTRUCTIES

WS SMARTSAND®



1. Check eerst ons instructiefilmpje op www.wsproducts.nl.
2. De bestrating moet volledig droog zijn.
3. Blaas de voegen leeg met een krachtige bladblazer.
4. Druk de voegen aan met de WS Voegenroller (bij tegels) zodat je zeker weet dat alle voegen volledig gevuld kunnen worden.
5. Strooi WS SmartSand uit over de gehele bestrating en verdeel het gelijkmatig.
6. De voegen droog en diagonaal invegen met de WS Kokosbezem.
7. Verdicht/compacteer de voegen met de WS Voegenroller en/of een (rol)triller na het invegen. Dit zorgt ervoor dat de volledige voegdiepte wordt gevuld. Laat het (overtollige) WS SmartSand op de bestrating liggen.
8. Veeg de bestrating nogmaals diagonaal in met de WS Kokosbezem en (indien van toepassing) tot onderkant facet/afronding. Eventueel extra WS SmartSand over de bestrating uitstrooien voor het volledig verdichten/vullen van de voegen.
9. Zo nodig, herhaal stap 7 en 8. (Net zolang totdat de volledige voegdiepte is gevuld en het SmartSand niet verder naar beneden zakt).
10. Veeg de bestrating (diagonaal) schoon (bij elkaar) en verwijder het WS SmartSand dat over is (met stoffer en blik). Niet terug in de zak scheppen.
11. Blaas de laatste/overtollige korrels voorzichtig van de bestrating met de WS SmartBlower of een bladblazer. De bestrating moet volledig zuiver/schoon zijn voordat je mag bewateren!
12. Bewater in één keer en ruim voldoende op broes/douchestand per sectie van maximaal 20 vierkante meter. Geef hierbij veel volume en begin onderaan afschot/het laagste punt (niet benevelen)!
13. Wordt er binnen 24 uur regen/neerslag voorspeld? Verwerk WS SmartSand dan niet (ondanks het product tegen een onverwachte regenbui kan).

Gebruik voor waterdoorlatende ondergronden WS SmartSand DR+ en voor niet-waterdoorlatende ondergronden WS SmartSand SD+.

Ga je voor het eerst WS SmartSand verwerken, heb je er nog weinig ervaring mee of ga je bestrating voegen dat je nog niet eerder hebt gevoegd?

Stuur dan een berichtje naar info@wsproducts.nl.

Wij nemen contact met je op zodat je zeker weet dat je WS SmartSand op de juiste manier verwerkt.

WS SmartSand is niet één op één vergelijkbaar met andere polymeer voegmiddelen. Zo zijn er verschillen in kwaliteit en verwerking!

Wij helpen je graag verder met jouw voegproject!



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl